

**SAFETYBOX® AA 600**

## Техническая спецификация

**БЕЗОПАСНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 90 ЛИТРОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ  
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ EN 61010-1, EN 14727.  
ТОРГОВАЯ МАРКА CE. СЕРТИФИКАТ TÜV**

- Шкаф соответствует стандартам EN 14727:2006; EN 61010-1:2010; PPP52125 A:2011
- Шкаф полностью изготовлен из травленой стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° С. Толщина слоя краски составляет минимум 60  $\mu\text{m}$  (микрон) и максимум 250  $\mu\text{m}$  (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001:2008.
- Сертифицированный цоколь, устанавливаемый на паллет: новый проект цоколя, для облегчения перемещения шкафа. С передней панелью для закрытия.
- Монолитная наружная конструкция, полностью сварная.
- 3 регулируемые по высоте полки, из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой. Полка типа поддона для сбора случайных утечек, при случайном разбитии емкостей. Полки вынимаются, оборудованы стопором для предотвращения выпадения, с регулированием по высоте при помощи зубчатой рейки. Объем полки ок. 7 литров. Грузоподъемность полки кг 40/100.
- Полка с поддоном из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой, объем сбора около 14 литров.
- Двери открываются на 110°, что позволяет вынимать полки, не наклоняя их.
- Предохранительный цилиндровый замок, запирающийся на ключ.
- Скрытые петли, устойчивые к действию коррозийных веществ
- Фильтр с активированным углем в гранулах Carbox®, расположенный внутри шкафа. Легко заменяется.
- Новое электронное устройство Cunctator® для замены фильтровальной ячейки
- Электроаспиратор IMQ IPX4, соответствующий стандартам EN 60335-1, EN 60335-2-80 и EN 50366, изготовленный из полимера класса V0, гарантирующий наиболее высокую степень самогашения.
- Питание: Вольт 220/230
- Потребление: 65 Вт
- Предохранители 5x20 F по 500  $\mu\text{A}$ .
- Лампа, предупреждающая о включении вытяжной установки.
- Плакаты, предупреждающие о наличии коррозийных, вредных и токсичных веществ, в соответствии с итальянскими и европейскими нормативами по безопасности.
- Клемма заземления, защищающая от возникновения электростатического электричества.

- Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
- Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.
- Упаковка с устройством “**Tipping over system®**”.
- Наружные размеры : мм 600 x 500 x 1990 выс.
- Внутренние размеры : мм 530 x 463 x 1533 выс.
- Вес: 96 кг
- Внутренний объем: 402 литров

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- **E-FLOW® - система экономии электроэнергии:** она адаптирует скорость всасывания к условиям в шкафу (двери открыты или двери закрыты), обеспечивая экономию электроэнергии в условиях безопасности
- Фильтр для формальдегида (код F007F)
- Дополнительные полки

## КОНТАКТЫ

ООО "Экопроект"  
125364, г. Москва, улица Свободы, дом. 61 корпус 1  
Телефон/факс: 8 (495) 432-37-21  
Email: [info@safety-box.ru](mailto:info@safety-box.ru)