



## SAFETYBOX® AAF 120 NEW

Техническая спецификация

### **БЕЗОПАСНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 160 ЛИТРОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ EN 61010-1, EN 14727 ТОРГОВАЯ МАРКА SE. СЕРТИФИКАТ TÜV**

- Шкаф соответствует стандартам **EN 14727:2006; EN 61010-1:2010; PPP52125 A:2011**
- Шкаф полностью изготовлен из травленной стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° C. Толщина слоя краски составляет минимум 60 мкм (микрон) и максимум 250 мкм (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001:2008.
- **Сертифицированный цоколь**, устанавливаемый на паллет: новый проект цоколя, для облегчения перемещения шкафа. **С передней панелью для закрытия.**
- **Монолитная наружная конструкция**, полностью сварная.
- **3 регулируемые по высоте полки**, из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой. Полка типа поддона для сбора случайных утечек, при случайном разбитии емкостей. Полки вынимаются, оборудованы стопором для предотвращения выпадения, с регулированием по высоте при помощи зубчатой рейки. Объем полки ок. 15 литров. Грузоподъемность полки кг 100.
- Полка с поддоном из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой, объем сбора около 44 литров.
- Двери открываются на 110°, что позволяет вынимать полки, не наклоняя их.
- Замок, закрывающий на ключ в нескольких точках, с вынимаемым цилиндром.
- Скрытые петли, устойчивые к действию коррозионных веществ
- **Фильтр с активированным углем в гранулах Carbox®**, расположенный внутри шкафа. Легко заменяется.
- **Новое электронное устройство Cunctator®** для замены фильтровальной ячейки
- **Электроаспиратор IMQ IPX4**, соответствующий стандартам EN 60335-1, EN 60335-2-80 и EN 50366, изготовленный из полимера класса V0, гарантирующий наиболее высокую степень самогашения.
- **Звуковой сигнал предупреждения об открытых дверях.**
- **Пульт управления IP 55**, оборудованный **главным выключателем и часами (суточными).**
- Питание: Вольт 220/230
- Потребление: 65 Вт

- Предохранители 5x20 F по 500  $\mu$ A.
- Лампа, предупреждающая о включении вытяжной установки.
- Плакаты, предупреждающие о наличии коррозионных, вредных и токсичных веществ, в соответствии с итальянскими и европейскими нормативами по безопасности.
- Клемма заземления, защищающая от возникновения электростатического электричества.
- Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
- Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.
- **Упаковка с устройством "Tipping over system®".**
- Наружные размеры : мм 1200 x 500 x 1990 выс.
- Внутренние размеры : мм 1120 x 464 x 1522 выс.
- Вес: 150 кг
- Внутренний объем: 824 литров

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Фильтр для формальдегида (код F007F)
- Дополнительные полки

## КОНТАКТЫ

ООО "Экопроект"  
125364, г. Москва, улица Свободы, дом. 61 корпус 1  
Телефон/факс: 8 (495) 432-37-21  
Email: [info@safety-box.ru](mailto:info@safety-box.ru)