



SAFETYBOX® AB 1100

Техническая спецификация

БЕЗОПАСНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ С ФИЛЬТРАЦИЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 130 ЛИТРОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ EN 61010-1, EN 14727 ТОРГОВАЯ МАРКА SE, СЕРТИФИКАТ TÜV

- Шкаф соответствует стандартам EN 14727:2006; EN 61010-1:2010; PPP52125 A:2011
- Шкаф полностью изготовлен из травленной стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° С. Толщина слоя краски составляет минимум 60 мкм (микрон) и максимум 250 мкм (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001:2008.
- **Сертифицированный цоколь**, устанавливаемый на паллет: новый проект цоколя, для облегчения перемещения шкафа. **С передней панелью для закрытия.**
- **Монолитная наружная конструкция**, полностью сварная
- **2 отдельных отсека, один для кислот и другой для щелочей.**
- **4 регулируемые по высоте полки (2 на отсек)**, из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой. Полка типа поддона для сбора случайных утечек, при случайном разбитии емкостей.
Полки вынимаются, оборудованы стопором для предотвращения выпадения, с регулированием по высоте при помощи зубчатой рейки.
Вместимость полки ок. 7 литров. Грузоподъемность полки кг 100.
- Полка с поддоном из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой, объем сбора около 13 литров.
- Двери открываются на 110°, что позволяет вынимать полки, не наклоняя их.
- Предохранительный цилиндрический замок, запирающийся на ключ.
- Скрытые петли, устойчивые к действию коррозионных веществ
- **Фильтр с активированным углем в гранулах Carbox®**, расположенный внутри шкафа. Легко заменяется.
- **Новое электронное устройство Cunctator®** для замены фильтровальной ячейки
- **Электроаспиратор IMQ IPX4**, соответствующий стандартам EN 60335-1, EN 60335-2-80 и EN 50366, изготовленный из полимера класса V0, гарантирующий наиболее высокую степень самогашения.
- Питание: Вольт 220/230
- Потребление: 65 Вт
- Предохранители 5x20 F по 500 мА.
- Лампа, предупреждающая о включении вытяжной установки.
- Плакаты, предупреждающие о наличии коррозионных, вредных и токсичных веществ, в соответствии с итальянскими и европейскими нормативами по безопасности.
- Клемма заземления, защищающая от возникновения электростатического электричества.

- Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
- Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.
- **Упаковка с устройством "Tipping over system®".**
- Наружные размеры : мм 1100 x 500 x 1175 выс.
- Внутренние размеры : мм 490+490 x 465 x 1020 выс.
- Вес: 75 кг
- Внутренний объем: 225+225 литров

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Фильтр для формальдегида (код F007F)
- Дополнительные полки

КОНТАКТЫ

ООО "Экопроект"
125364, г. Москва, улица Свободы, дом. 61 корпус 1
Телефон/факс: 8 (495) 432-37-21
Email: info@safety-box.ru