



SAFETYBOX® AB 900/50

Техническая спецификация

БЕЗОПАСНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 70 ЛИТРОВ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ EN 61010-1, EN 14727 ТОРГОВАЯ МАРКА СЕ. СЕРТИФИКАТ TÜV

- Шкаф соответствует стандартам EN 14727:2006; EN 61010-1:2010; PPP52125 A:2011
- Шкаф полностью изготовлен из травленной стали толщиной 10/10 с окраской противокислотной порошковой эпоксидной краской, с закалкой в туннеле термообработки при температуре 200° С. Толщина слоя краски составляет минимум 60 мкм (микрон) и максимум 250 мкм (микрон), в соответствии с требованиями UNI EN ISO 9001:2008.
- **Сертифицированный цоколь, устанавливаемый на паллет:** новый проект цоколя, для облегчения перемещения шкафа. **С передней панелью для закрытия.** Цоколь при необходимости можно снимать.
- **Монолитная наружная конструкция,** полностью сварная.
- **2 отдельных отсека, один для кислот и другой для щелочей**
- Донные поддоны с решетками, выполняющими роль полок, из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой с одной стороны и из нержавеющей стали AISI 304 с другой стороны.
- Объем сбора около 6 литров кажд. Грузоподъемность кг 40/100.
- Двери открываются на 110°, что позволяет вынимать полки, не наклоняя их.
- Предохранительный цилиндрический замок, запирающийся на ключ.
- Скрытые петли, устойчивые к действию коррозионных веществ.
- **Возможность установки фильтра с активированным углем в гранулах Carbox® (мод. F007).**
- **Электроаспиратор IMQ IPX4,** соответствующий стандартам EN 60335-1, EN 60335-2-80 и EN 50366, изготовленный из полимера класса V0, гарантирующий наиболее высокую степень самогашения.
- Питание: Вольт 220/230.
- Потребление: 21 Вт
- Предохранители 5x20 F по 500 мА.
- Лампа, предупреждающая о включении вытяжной установки.
- Плакаты, предупреждающие о наличии коррозионных, вредных и токсичных веществ, в соответствии с итальянскими и европейскими нормативами по безопасности.
- Клемма заземления, защищающая от возникновения электростатического электричества.
- Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.
- Руководство по эксплуатации и техобслуживанию.
- **Упаковка с устройством "Tipping over system®".**

- Наружные размеры : мм 900 x 500 x 720 (620) выс.
- Внутренние размеры : мм 380+380 x 470 x 551 выс.
- Вес: 70 кг
- Внутренний объем: 212 литров

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ (мод. F007)
- ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ ДЛЯ ФОРМАЛИНА (мод. F007F)
- Дополнительные полки

КОНТАКТЫ

ООО "Экопроект"
125364, г. Москва, улица Свободы, дом. 61 корпус 1
Телефон/факс: 8 (495) 432-37-21
Email: info@safety-box.ru